

高性能密度优化解决方案

HPE ProLiant DL360 Gen11



密度计算

- 1U标准机箱
- 支持第五代英特尔®至强®可扩展处理器
- 内存速率高达5600MT/s
- 支持PCIe 5.0
- 支持2张单宽GPU卡卡

灵活弹性

- 支持多达10块硬盘
- 支持多达20块EDSFF 3.5 1T NVMe硬盘
- 支持3个PCIe 5.0标准插槽
- 支持2个x16 OCP 3.0插槽

安全可靠

- 支持可信硅根
- 内置iLO, HPE专有的核心智能技术
- 支持一键安全擦除功能
- 支持机箱入侵检测
- 支持智能冷却模块

产品概览

您是否正在为VDI、EDA或CAD等高性能工作负载寻找可扩展计算密集型解决方案？

HPE ProLiant DL360 Gen11服务器是一款基于Intel新一代Eagle Stream平台经过优化的1U两路机架式服务器, 可提供出色的计算性能、增强的数据传输速率以及两路计算能力的内存深度。适合需要增加计算密度与内置安全性和灵活性的通用虚拟化工作负载, HPE ProLiant DL360 Gen11服务器是EDA、CAD和VDI等应用场景的理想选择。

产品优势

直观的运维体验

HPE ProLiant DL360 Gen11服务器专为您的混合环境而设计, 可以简化企业管控计算系统的方式, 提供简便灵活的运维体验。通过自助式控制台, 借助全局可视化和洞察力, 转变业务运营模式, 推动您的团队从被动型向主动型转变。实现任务自动化, 以提高部署效率, 增强即时可扩展性。

专为要求苛刻的工作负载构建

HPE ProLiant DL360 Gen11服务器非常适合需要密度优化、超高核心数的计算和数据存储工作负载。内置强大的核心智能技术, 可针对服务器性能提供实时反馈, 并给出有关BIOS设置的微调建议, 通过深刻洞见力来适应多种工作负载, 提高性能和部署效率, 从而促进IT转型, 快速交付出众成果。

全方位的整体安全性

HPE ProLiant DL360 Gen11服务器支持可信硅根, 可有效管理安全启动、内存加密和安全虚拟化等功能, 支持固件一致性检测功能, 能够抑制恶意代码的传播并保护服务器正常运行。可以快速检测安全威胁, 具备从安全事件中自动恢复的能力, 内置HPE专有的核心智能技术, 有助于远程管理并快速识别和解决问题。



* 以上描述适用于中国大陆地区, H3C不卖HPE
唯一官网服务提供商。

HPE ProLiant DL360 Gen11服务器

处理器	支持2颗第四代Sapphire Rapids或第五代Emerald Rapids英特尔®至强®可扩展处理器, 单颗多达64个核心, 最大功率385W
内存	支持多达32个DDR5内存, 速率最高支持5600MT/s, 支持RDIMM, 最大支持内存容量8TB
存储控制器	可选Tri-mode(NVMe/SAS/SATA)HPE Smart Array控制器,最高缓存8GB 支持SATA RAID 0/1/10/5 支持Intel VROC 可选自带2个M.2固态硬盘做raid1的热插拔操作系统启动设备(NS204i-u), 可选32GB Micro SD卡
存储	支持多达10块2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盘 支持多达4块3.5英寸SAS/SATA硬盘 支持多达20块EDSFF 3.5 1T NVMe硬盘或10块EDSFF 3.5 2T NVMe硬盘 支持NVMe U.2、U.3、EDSFF、M.2固态硬盘
网络	可选基于标准PCIe插槽的网络适配器 可选OCPI 3.0网卡
扩展插槽	标配3个PCIe 5.0插槽 支持2个x16 OCP 3.0插槽
接口	可选前置显示端口, 可选串口, 标配1个后置VGA 4个USB 3.2接口(1前置, 2后置, 1内置), 3个USB 2.0接口(2可选, 1内置)
GPU支持	支持3张单宽GPU卡
管理	标配iLO标准版, 可选iLO高级版和OneView高级版 支持HPE iLO 6、SUM、RESTful接口工具 支持移动应用软件APP
电源和散热	可选最高2200W 1+1热插拔冗余电源, 最高支持96%钛金; 支持热插拔高性能风扇, 支持智能冷却模块
工作温度	5℃-45℃
机箱尺寸	1U标准机箱 42.9mm(高)×434.6mm(宽)×753.1mm(深)(2.5英寸硬盘机型) 42.9mm(高)×434.6mm(宽)×773.1mm(深)(3.5英寸硬盘机型)
保修	渠道销售预配置(BTO)机型3年5×9下一工作日响应 项目销售按单配置(CTO)机型3年7×24×4小时服务, 包含基础上门安装服务

新华三服务

紫光旗下新华三集团(以下简称“新华三”)服务能够提升您的信心、降低风险,并帮助您实现更高的灵活性和稳定性。

- 我们的咨询服务可提供建议和指导,旨在让您的工作负载安全利用更新的技术。
- 实施和安装服务支持更快、更可靠地启动您的全新H3C服务器,同时我们的支持组合可帮助您实现轻松连接并快速恢复业务。
- 我们建议使用面向H3C服务器的新华三主动式服务以防止问题的发生并快速和高效地解决问题。
- 新华三金牌服务提供各种针对软硬件支持的覆盖级别和响应速度。



新华三集团 www.h3c.com

北京总部
北京市朝阳区广顺南大街8号院
利星行中心1号楼
邮编:100102

杭州总部
杭州市滨江区长河路466号
邮编:310052

客户服务热线

400-810-0504

Copyright © 2023新华三集团 保留一切权利

免责声明:虽然新华三集团试图在本资料中提供准确的信息,但不保证本资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误,为此新华三集团对本资料中信息的准确性不承担任何责任。新华三集团保留在没有任何通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。

CN-161030-20231212-BR-HZ-V1.0