

联想开天P3h G1t

芯动高效 多维算力

适用行业：政府 教育 企业 金融



型号		联想开天P3h G1t
芯片	CPU型号	海光C86-3G (OPN:3350) 八核16线程, 基础频率3.0GHz, 加速频率3.3GHz, 16MB三级缓存, 14纳米制程, TDP 70W, 最高支持DDR4 3200MHz内存
	主板电容	全固态电容
内存	内存槽数量	4-UDIMM(Dual Channel)
	内存类型	DDR4
	内存主频	3200MHz
	已适配单条内存容量	8GB、16GB
存储	已适配HDD容量	1T/2T 7200rpm 3.5英寸 SATA3接口
	总计3.5"或2.5"硬盘扩展位	1 X 3.5"硬盘位
	已适配SSD容量	256GB/512G M.2 2280 NVMe SSD
	总计M.2扩展槽	1 x 2280 M.2(PCIex4) PCIe SSD 卡槽兼容2242 + 1 x 2280 M.2(PCIex2) PCIe SSD 卡槽兼容2242 + 1x M.2 Wifi 插槽 (PCIex1, Wifi插槽不可插硬盘)
	光盘驱动器	Slim DVD-RW
	光驱槽位	1* Slim DVD-RW
独立显卡		支持4G 独立显卡及多款专业卡
前置接口	USB 接口	4 x USB3.0 + 1 x USB 3.0 Type C (不支持显示)
	音频接口	1 x 麦克风接口+1 x 耳机麦克风二合一接口
	Power	1 x Power button
	Reset	\
	读卡器	\
后置接口	USB 接口	4 x USB3.0
	PS/2 接口	选配
	板载视频接口	\
	独立显卡接口	参照显卡规格
	音频接口	3 x Audio
	RJ网口	1 x RJ45 LAN 10/100/1000M自适应
	光纤网口	\
	串口	标配1 x COM, 可选配增加4 x COM口
	并口	可选配1 x LPT
扩展插槽	PCIe 16x	1 x PCIe x16槽 (x16 Gen4信号)
	PCIe 8x	1 x PCIe x8槽 (x2 Gen4信号)
	PCIe 4x	\
	PCIe 1x	1x PCIe x1槽 (x1 Gen4信号)
	SATA	4 x SATAIII
	TCM	1 x TCM Header
	USB Header	1 x USB Header



扫码了解更多
业务售前咨询热线:010-5672-3957
业务售后服务热线:400-100-8009
联想开天科技有限公司

型号		联想开天P3h G1t
固件功能	一键恢复	配置一键恢复软件, 具体软件版本以软件产品规划为准
	键盘开机	支持
网卡	网卡类型	集成
	网卡芯片	Realtek 8111H
	无线WiFi和蓝牙	选配 WiFi6+BT5.0
声卡	声卡类型	集成
	声卡芯片	Realtek ALC4080
电源	电源	500W, 750W
机箱功能	硬盘灯	支持
	电源灯	支持
	机箱锁	侧板挂环锁孔、Kinsington锁孔
	主板报警蜂鸣器	支持
	内置扬声器	选配
	免工具拆卸	支持
	顶置提手	支持
	机箱报警	选配
	前IO盖板	\
	后IO安全盖板	\
	全高/半高	全高
	其他	铜导管散热器
键鼠	鼠标	USB 光电鼠标, 线长1.8米
	键盘	USB 防水标准键盘, 线长1.8米
外观尺寸	颜色	黑色
		以主机电源按键面为正前视角, 立式放置形态为正视图描述(单位:毫米):长:170;高:413mm(含底面脚垫、顶置提手);407±0.35(机型本体部分, 不含底面脚垫、顶置提手)
	主机尺寸 宽*高*深	深:298(机箱前部凸出金属本体按键部分为基准点, 至后部PC挡边为基准点) 263±0.35(机箱金属本体部分, 不含前面板和后部本体外端口及PC挡片部分)
		以上描述仅供参考, 以实际到货测量数据为准
	包装尺寸 宽*高*深	395*275*540 毫米 以上描述仅供参考, 以实际到货测量数据为准
	主机总重量(含包装箱)	9.8公斤(最大配置) 以上描述仅供参考, 以实际到货测量数据为准
	主机总重量(不含包装箱)	7.0公斤(最大配置) 以上描述仅供参考, 以实际到货测量数据为准
	机架体积	约17升
	包装清单	装箱单*1, 电源线 *1(线长1.8米)、键盘*1, 鼠标*1



扫码了解更多
业务售前咨询热线:010-5672-3957
业务售后服务热线:400-100-8009
联想开天科技有限公司