

浪潮计算机

浪潮英政服务器 CS5280H3

双路强劲 高效稳行



- ▶ 浪潮英政CS5280H3服务器支持HG C86-4G处理器，以2U双路机架式架构为核心设计，专为通用计算负载场景打造。该机型具备强大计算性能并兼具灵活扩展、简单易用等特点，可适用于虚拟化平台、数据库服务及云计算环境。同时其智能管理系统与冗余设计特性，使设备在运营商、政府、金融及能源等关键领域展现出卓越的可靠性与易维护性。

产品特点

性能卓越 强大高效

- 搭载高性能HG C86-4G 系列处理器和全新内存架构，支持DDR5内存
- 采用国密算法及CSV技术实现虚拟化及内存加密，CPU内置安全协处理器，提供芯片级根信任



配置丰富 极致扩展

- 可支持 12 块 3.5/2.5 英寸硬盘或 24 块 2.5 英寸硬盘或 25 块 2.5 英寸硬盘组合
- 最大支持10个PCIe 标准接口扩展及 2个OCP插槽，为性能升级预留充足空间



安全可靠 高效稳行

- 支持1+1冗余电源，保障系统稳定运行
- 基于国密算法加密、层级化逐级认证，保障系统安全启动



严苛测试 可靠稳定

- 产品通过 MTBF 权威检测认证、中国强制性产品认证（3C认证）、中国节能产品认证等；
- 多种严苛测试，保障服务器稳定运行，轻松应对各种严峻的使用环境



产品规格

产品型号	CS5280H3		
产品形态	2U双路机架式服务器		
处理器	支持2颗HG C86-4G 7400系列处理器，整机最高支持128物理核心		支持2颗HG C86-4G 5400系列处理器，整机最高支持64物理核心
内存插槽	最大支持24 根 DDR5 ECC内存，支持RDIMM内存，最高支持5200MT/s		最大支持16 根 DDR5 ECC内存，支持RDIMM内存，最高支持5200MT/s
本地存储	前置：支持12块3.5 /2.5英寸硬盘或24块NVMe硬盘或25块2.5英寸硬盘 内置：支持2块M.2 SSD/4块SATA/SAS硬盘 后置：支持 6 块硬盘	前置：支持12块3.5 /2.5英寸硬盘或24块2.5英寸硬盘 内置：支持2个M.2 SSD 后置：支持 4 块2.5寸硬盘+4块3.5寸硬盘	前置：支持 12 块 3.5/2.5 英寸硬盘或 24 块 2.5 英寸硬盘组合 内置：支持2个M.2 SSD 后置：支持2块或8块硬盘
RAID支持	支持直通，RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60等多种存储方案，支持超级电容掉电保护，提供RAID级别迁移、磁盘漫游、自诊断、Web远程设置等功能，支持RAID安全启动		
PCIe扩展	最大支持10个PCIe 5.0槽位 支持2个OCP 3.0 插槽	最大支持11个PCIe 5.0槽位 (含1个内置RAID插槽) 支持2个OCP3.0插槽	支持6个或10个PCIe 5.0槽位 支持1个或2个OCP 3.0 插槽
网络	支持扩展双口10G SFP+、双口25G QSFP+和100G等多种网络		
其他端口	1个RJ-45管理接口、2个VGA接口、5个USB接口		
电源	支持钛金电源，支持1+1冗余		
电源电压	100—240Vac		
风扇	支持6个冗余风扇模组		支持4个或6个冗余风扇模组
操作系统	支持银河麒麟等		
产品认证	通过CCC、节能、环境等认证		
管理功能	搭载浪潮BMC芯片(ZX1000) 支持TPM/TCM	集成BMC芯片，提供1个RJ45管理口	
工作温度	5~40℃; 贮存运输温度：-40~70℃； 工作湿度:5%~90%; 贮存运输湿度：5%~93%; 大气压86~106kP		

浪潮计算机科技有限公司 | 文中有关产品图片及文字仅供参考，详细产品规格及价格，请向当地经销商查询。



扫码关注浪潮计算机官微